



TRANSFORMATION DE MATIERES PLASTIQUES
 Zone industrielle de PERIGNY
 17185 PERIGNY – CEDEX
 ☎ 05 46 30 65 85 📠 05 46 30 65 94

GAINES BAS CARBONE
 R-PVC COMPACT “ T-LST”



LST					
Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur	Longueur (ml)	Manchon	Conditionnement (tube/cadre)	Empreinte carbone (kg Co ₂ /ml) r-PVC vs PVC vierge
Ø 28	1.5	6ml	OUI	120	0.03 vs 0.54
Ø 33	1.5	6ml	OUI	102	0.04 vs 0.65
Ø 45	1.8	6ml	OUI	343	0.06 vs 1.07
Ø 60	2.0	6ml	OUI	185	0.09 vs 1.59
Ø 80	2.5	6ml	OUI	203	0.16 vs 2.66
Ø 100	2.0	6ml	OUI	137	0.16 vs 2.69

RENFORCEE					
Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur	Longueur	Manchon	Conditionnement (tube/cadre)	Empreinte carbone (kg Co ₂ /ml) r-PVC vs PVC vierge
Ø 32	2.4	6ml	OUI	138	0.06 vs 0.97
Ø 50	3.7	6ml	OUI	258	0.14 vs 2.35
Ø 63	4.7	6ml	OUI	140	0.22 vs 3.76